

WLF-K1 KS

WECHSELLADEFAHRZEUG MIT MITTELSCHWEREN KRAN

Stand: 31.08.2020



© Bild: Hermann Kollinger

Wechseladefahrzeug (mittelhohe Bauart) mit mittelschwerem Kran (22mt)

- **Fahrgestell:** MAN TGS 26.430 6x4H-4 BL MAN Hydrodrive
- **Abmessungen:**
Länge mit Abrollbehälter AB-LKS: 10,22m
Höhe mit Abrollbehälter AB-LKS: 3,86m
Breite: 2,55m
- **Gewichte:**
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 26 t (technisch 28 t)
Maximale Nutzlast: 10 t (inkl. AB-LKS Eigengewicht)
- **Anhängegewicht:** 14 t gebremst
- **Zuggesamtgewicht:** 40 t
- **Kran:**
Palfinger-Kran PK-23002 SH(E) mit 21,9mt, SRC,RTC, LOAD,FPM, 360 Grad Schwenkbereich, 100% Stand-
sicherheit
Kranseilwinde 24,5 kN (2,5 t Zugkraft, Seillänge 52m)
- **Kranzubehör:**
Hydraulischer Unterfahrschutz EN280
Greiferpaket (2 Schalen-Schüttgut- greifer, Endlosrotator)
Palettengabel
Epsilon-Holzgreifer
Palfinger zwangsnivellierter Arbeitskorb, Notaggregat
- **Palfinger Hakengerät mit Knickarm, 15 t**



Detailbeschreibung:

Technische Daten:

- Das Logistikfahrzeug WLF-K1 ist von der Bauart ein Wechselladefahrzeug mit Multilift und mittelschwerem Kran mit Seilwinde.
- Arbeitshöhe: maximal 18 m.

Einsatzbereich:

- Transport von Abrollbehältern (AB) für das Stützpunktwesen Oö (z.B. Ölsperren, AB-ÖL, AB E-BRAND, Kranbegleitfahrzeug usw..)
- Wassern eines A-Bootes (Hubkraft 2t auf 8m Ausladung) und Bergung von Gütern und Fahrzeugen bei Gefahr im Verzug.
- Höhensicherung mit Kran bei Schneedruck oder Sturmereignissen



Abrollbehälter AB-LKS:

Das Hauptaugenmerk dieses WLF-K1 liegt am Transport von Abrollbehältern bis max. 10 t. Als Basisausrüstung führt das Trägerfahrzeug einen Abrollbehälter (mit Vertikallift) mit Palettengabel, Lasttraverse, Holzgreifer, Schüttgutgreifer und Arbeitskorb mit.



Kontaktdaten:

Oö. Landes-Feuerwehrverband
Petzoldstraße 43, 4021 Linz
Tel.: +43 (0)732 770122-0
Fax: +43 (0)732 770122-90
E-Mail: katastrophenschutz@oelfv.at

Ersteller: Oö. Landes-Feuerwehrverband, Abteilung Katastrophenschutz